



ELITE

Raikasta, jäähdytettyä ja
suodatettua juomavettä

TEKEE TYÖPÄIVÄSTÄ VIELÄ PAREMMAN



TEKNISET TIEDOT

- Mitat (mm)
Alakaappiversio:
L 320, S 365, K 1060
Pöytäversio:
L 320, S 380, K 475
- Kapasiteetti 18 l kylmää,
6 l kuumaa vettä tunnissa
- Sähköliitäntä 230 V 50/60 Hz
- Maksimisähkönkulutus
Kylmä ja huoneenlämpöinen
vesi 85 W, kylmä ja kuuma
vesi 535 W
Kylmä vesi 2–11 °C,
kuuma vesi maks. 92 °C
- Jäähdytysjärjestelmä
Ilmatiivis, korkealaatuinen
kompressorijärjestelmä
Ympäristöystävällinen R 134a
-jäähdytysneste
Termostaatin lämpötilan
säätöväli 4–11 °C
- 3 laitevaihtoehtoa
Elite DC 798 (kylmä vesi)
Elite DC 798 H
(kylmä ja kuuma vesi)
Elite 798 Sp
(kylmä vesi ja hiilihappovesi)



TEKEE TYÖPÄIVÄSTÄ VIELÄ PAREMMAN

HELPPO JA TALOUDELLINEN TAPA PITÄÄ YLLÄ TYÖVIRETTÄ

Riittävä määrä raikasta juomavettä pitää ihmisen vireänä ja toimintakykyisenä. Elite-vesiautomaatin avulla huolehdit helposti vesitarjoilusta työpaikalla. Vesijohtoverkkoon liitettävä Elite annos-telee jäähdytettyä ja jopa kuumaa vettä – aina raikasta ja puhdasta, koska automaatissa on vesijohtoveden epäpuhtauksia poistava aktiivihiili-/sedimenttisuodatin.

ELITEN EDUT



Eliten etuja on myös taloudellisuus. Vettä ei enää tarvitse juokuttaa hanasta turhaan, kun sitä saa automaatista valmiiksi viilennettynä. Tyylikkästi muotoiltu, hopeanvärinen Elite sopii hyvin toimistotiloihin.

- Kestävä
- Helppo pitää puhtaana
- Integroitu mukiteline laitteen sisällä
- Saatavana myös pöytämallina

PALJONKO VETTÄ TARVITSEMME?



Jokainen tarvitsee 6–8 lasillista vettä vuorokaudessa, mieluiten nautittuina tasaisesti pitkin päivää. Aivot rekisteröivät vedenpuutteen vasta, kun vajaus on suuri. Kun ihminen tuntee itsensä janoiseksi, tarve voi olla jo kaksi litraa.

- Vedentarve riippuu ihmisen koosta.
- Stressaantunut ihminen kuluttaa enemmän vettä.
- Kuivattavat nautintoaineet lisäävät tarvetta:
lasi vettä aina kahvin tai oluen jälkeen.
- Myös ilmankosteus vaikuttaa vedentarpeeseen.

VESILIITÄNTÄ

Sulunjälkeiseen liitokseen ½" ulkokierteinen liitosnipa, johon laitteen letku liitetään. Pinta-asennettava pesukonehana on sopiva. Sulku sijoitetaan niin, että automaatin vesiletkun pituus (1,5 m) sallii automaatin siirtämisen ja pääsyn sen taakse letkua irrottamatta. Sulku ja pistorasia sijoitetaan niin, että ne ovat huollettaessa helposti käsillä ja suljettavissa.



TEKEE TYÖPÄIVÄSTÄ VIELÄ PAREMMAN

Autobar Finland Oy, Koivupuistonkuja 1, PL 104, 01510 Vantaa

Asiakaspalvelu: Puh. 020 1711 400 Fax 020 1711 496 info@autobar.fi www.autobar.fi

Osa Autobar-konsernia